

سنگ شکن مخروطی CS-36 سوپر پور

سنگ شکن مخروطی CS-36 عموماً به عنوان سنگ شکن اولیه و بعد از دستگاه سنگ شکن فکی و یا به صورت مستقل جهت خردایش مواد با سختی متوسط و بالا در صنایع سنگ آهن، شن و ماسه، سیلیس، مواد نسوز، فلدسپات و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

« ظرفیت: ورودی ۲۰۰ الی ۲۵۰ تن در ساعت

« بیشترین قطر ذرات ورودی: ۳۰۰ میلی متر

« توان موتور: ۱۳۲ کیلو وات

« دارای خط کش تنظیم دهانه

« آلیاژ قطعات تحت سایش: فولاد منگنزی

« مدار فرمان: نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

« سیستم اتصال موتور: فولی و تسمه

« سیستم تخلیه اضطراری: تمام هیدرولیک

« وزن کلی دستگاه: حدوداً ۱۴۰۰۰ کیلوگرم



سنگ شکن مخروطی CS-36 سوپر پور



« تولید بسیار مطلوب و بالا با پودر بسیار عالی

« خردایش بسیار مطلوب به جهت حذف کردن دستگاه درشت شکن بعد از سوپر پور

« بزرگترین سایز خروجی ۶۵ میلی متر

« مقاومت در برابر سایش (به دلیل بهبود ساختار مکانیکی)

« دارای سویچ اطمینان (آکومولاتور)

« بالا بردن درصد شکستگی در بار ورودی

« بالا بردن مدول نرمی (استاندارد شدن مدول نرمی)

« بالا بردن درجه آزاد سازی در سنگ آهن

« استهلاک کمتر نسبت به سایز سنگ شکن ها

« راندمان بسیار بالا و کاهش هزینه نگهداری به واسطه وجود سیستم روغنکاری اتوماتیک

« تنظیم آسان دهانه خردایش توسط جک هیدرولیک

« قابلیت استفاده در تمامی خطوط خردایش (سنگ آهن، سیلیس، شن و ماسه و...)

« مدار فرمان نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

CRUSHING CHAMBER	MAX FEED SIZE (mm)	CAPACITY (TON/H) - CLOSED SIDE SETTING (CSS) mm											
		19	22	26	29	32	35	38	41	44	48	51	54
EXTRA COARSE	300			126	282-353	147-230	156-293	165-310	174-327	183-344	196-306	205-256	214
COARSE	250		108	116-145	127-199	135-254	144-270	152-285	161-301	169-264	180	-	
MEDIUM COARSE	200	91	98-123	106-166	116-218	124-232	131-246	139-261	147-275	154-241	165		